





Tunnel Ventilato

Larghezza nastro 30 cm - Velocità nastro da 1 a 20 minuti

Codice	Modello	Dimensioni LxPxH cm			
P09TN12024	TNV-40E	↔ 134	↗ 110	↕ 48	
	Controllo	Altezza camera cm	Superficie di cottura cm		
	Digital	8	40X60		
		Temperatura Max	Peso Kg		
		 350 °C	 101		
	Potenza Totale KW	Voltaggio V	Fasi Ph	Frequenza Hz	
	7,4	400	3N+T	50	



Tunnel Ventilato

Codice
P09TN12024

Modello
TNV-40E

Caratteristiche Generali

Disponibile nella versione a gas o elettrica, in base alle tue esigenze.	CERTIFICAZIONE IMQ. Garanzia di conformità agli standard di riferimento.	Facile da pulire anche grazie ai vassoi raccoglibriciole rimovibili per una pulizia profonda.	Tempi di riscaldamento, cottura e consumo totale di energia ridotti.
Alta produttività e multifunzionalità a portata di tutti.	Touch panel intuitivo con cui controllare tutte le funzionalità.	Salva molteplici programmi di cottura personalizzati.	Regola comodamente il senso di rotazione e la velocità del nastro.



Tunnel Ventilato

Codice
P09TN12024

Modello
TNV-40E

Accessori



SUPPORTO PER 1 O 2 TUNNEL VENTILATI SOVRAPPOSTI

SUPPORTO IN ACCIAIO INOX con 4 ruote. PER 1 o 2 TUNNEL SOVRAPPOSTI

	Codice	Modello	Dimensioni con ruote cm	Dimensioni interne cm	Peso
	P11SP66005	ST 40	98x61x66	75x38x33	24

